

DIÉSEL (GRADO2)

Ficha técnica

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS (*)

PARÁMETRO	MÉTODO	UNIDAD	VALORES MÍNIMOS	VALORES TÍPICOS	VALORES MÁXIMO
Aspecto	Visual	-	límpido	límpido y brillante	Libre agua y sedimentos
Color	Visual	-	Amarillo	Amarillo	Amarillo
Densidad 15°C	ASTM D4052	gr/cm ³	0,8	0,815	0,835
Índice de cetano	ASTM D976	-	46	48 - 53	-
Número de cetano	ASTM D613	-	46	48 - 53	-
Azufre	ASTM D4294/D5453	mg/kg	-	300	500
Destilación	ASTM D 86				
10%		°C	-	140	245
50%		°C	-	250	310
85%		°C	-	340	360
Punto de escurrimiento	ASTM D97	°C			(**)
POFF	ASTM IP 309	°C			(***)
Punto de inflamación	IRAM 6539	°C	45	-	-
Contenido de Biodiesel	EN 14078 o ASTM D 7371	%	0	0	15

(**) Valor acorde a la época del año

(***) Valor que depende de la zona y época del año

Este producto cumple con la Ley 26093/06, con Resoluciones Nro. 5/2016, modificación de Res. 1283/2006, Res. 478/09, Res. 733/09 y Ministerio de Energía y Minería de la República Argentina.

(*) Los valores mostrados son de forma representativa de lo que se obtiene de la producción, esto no constituye a una especificación.

info@refipampa.com.ar

RefiPampa