

DIÉSEL EURO (GRADO3)

Ficha técnica

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS (*)

PARÁMETRO	MÉTODO	UNIDAD	VALORES MÍNIMOS	VALORES TÍPICOS	VALORES MÁXIMO
Densidad	ASTM D1298	kg/m ³	800	833	870
Curva de Destilación	ASTM D86				
10%		°C	-	190.3	245
50%		°C	-	250	257.3
85%		°C	-	320	322.3
Agua	ASTM D6304	%p/p	-	0.0027	0,03
Índice de Cetano	ASTM D976		47	52	-
Punto de Inflamación	ASTM D93	°C	45	59.5	-
Viscosidad Cinemática	ASTM D445	cSt (mm ² /s)	2,0	2.31	5,5
Estabilidad a Oxidación	ASTM D2274/D746 2	mg/100m l	-	0,1	0,1
Lubricidad	ASTM D6079	micrones	-	-	460
Azufre	ASTM D4294	mg/kg	-	8.8	10
Acidez	ASTM D664	mg KOH/g	0	0,1	0,3
Contenido de Biodiesel	EN 14078 o	%	0	0	15

(*) Los valores mostrados son de forma representativa de lo que se obtiene de la producción, esto no constituye a una especificación.

www.refipampa.com.ar

RefiPampa