

NAFTA PREMIUM (GRADO3)

Ficha técnica

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS (*)

PARÁMETRO	MÉTODO	UNIDAD	VALORES MINIMOS	VALORES TÍPICOS	VALORES MÁXIMOS
Color	Visual	-	Verde	Verde	Verde
Densidad 15°C	ASTM D4052	gr/cm³	0,65	0,70	0,745
RON	ASTM D2699	-	0,97	0,97	-
MON	ASTM C2700	-	0,85	0,85	-
Plomo		mg/lt	0	0	0
Manganeso		mg/lt	0	0	0
Azufre	ASTM D5453/D2622	mg/kg	-	9 - 10	10
Destilación	ASTM D 86				
10%		°C	-	60	70
50%		°C	-	105	120
90%		°C	-	180	195
Punto final		°C	-	190	225
Presión de vapor	ASTM D5191/D4953	kPa		(**)	(**)
Invierno		kPa	-	60	80
Verano		kPa	-	50	70
Punto de ebullición		°C	-		30
Contenido de Bioetanol	ASTM D 6839	%	0	15	15

(**) Depende de la zona y época del año

Este producto cumple con la Ley 26093/06, con Resoluciones Nro. 5/2016, modificación de Res. 1283/2006, Res. 478/09, Res. 733/09 y Ministerio de Energía y Minería de la República Argentina.

(*) Los valores mostrados son de forma representativa de lo que se obtiene de la producción, esto no constituye a una especificación.